



	A	B	H	SECCION cm <sup>2</sup> Paso agua
<b>PCF1020G</b>	100	13	20	22,45
<b>PCF1090G</b>	100	13	90	22,45
<b>PCF1014G</b>	100	13	140	22,45

Art.	Cod.	Color	RESISTENCIA EN KN		
	Rejilla con fisura				
	mm. 100x500 - h mm. 20	<b>PCF1020G</b>	<b>Gris</b>	15	12
	mm. 100x500 - h mm. 90	<b>PCF1090G</b>	<b>Gris</b>	70	12
mm. 100x500 - h mm.140	<b>PCF1014G</b>	<b>Gris</b>	130	12	



La rejilla con fisura en PVC instalada con cola o tornillo sobre la canaleta PRATIKO de 100 o 130 mantiene la modularidad de 50 cm con pre corte en múltiplos de 10 cm.



La versión baja de la rejilla con fisura en PVC (H 20mm figura 1 abajo) es particularmente aconsejada para zonas domesticas (baños, duchas, terrazas, locales y lavanderos), mientras la versión media/alta (H 90/140 mm figura 2 abajo) es la mejor solución para instalaciones en el exterior (garajes, plazas)

La rejilla con fisura en PVC es modular como la canaleta PRATIKO se pueden acoplar elementos y lograr mayores largos sobre las diferentes necesidades a múltiplos de 100 mm. En el producto se indica los puntos de corte, para efectuar con un común elemento.

