


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CUBIERTAS




COVER-LIFE® realizada en Polim-cryl®, es una especial cubierta realizada en tres capas estratificadas al amparo de patente internacional. El alto nivel de especialización técnica junto a la utilización de material y proceso productivo innovador, permite superar el más estricto control de calidad, garantizando en la placa COVER-LIFE® una calidad superior a las cubiertas tradicionales. La calidad de la cubierta COVER-LIFE® viene precisada en esta página de "características técnicas". La cubierta COVER-LIFE® se distingue por su facilidad de montaje.



RESISTENCIA AL FUEGO



En el campo de la construcción "seguridad" significa también prevención del riesgo de incendio. La placa COVER-LIFE® no es inflamable según certificación.



RESISTENCIA A LAS ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS

La placa COVER-LIFE®, mantiene sus características inalterables en oscilaciones térmica de -30°C a $+70^{\circ}\text{C}$.

COEFICIENTE DE DILATACION




La cubierta COVER-LIFE®, tiene un coeficiente de dilatación lineal de 0,048 mm. por metro, por grado centígrado. Tal característica evita los daños provocados por las alteraciones térmicas.



AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

La placa COVER-LIFE®, obtenida con la composición estratificada Polimcryl, se distingue de las tradicionales por su característica estética y física asegurando un óptimo aislamiento acústico.

RESISTENCIA MECÁNICA



La cubierta COVER-LIFE®, posee una óptima resistencia a los golpes a temperaturas extremas.



RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS AMBIENTALES

La placa COVER-LIFE® en Polim-cryl® es inalterable en el tiempo por agentes químicos, agresivos atmosféricos.

INALTERABILIDAD EN EL TIEMPO




La cubierta COVER-LIFE® en Polim-cryl® está garantizada durante 15 años en su inalterabilidad estructural.




LIGEREZA

La placa COVER-LIFE® se distingue por la facilidad de puesta en obra y por la reducción de costo en la estructura que soporta el techo.

CUBIERTAS CURVAS



La cubierta, además de faldón plano, puede ser de diferentes formas (Cúpula, bóveda, etc). Las placas COVER-LIFE se pueden utilizar para este tipo de diseño y pueden ser curvadas en fase de instalación.



IMPUDRIBLE

La placa COVER.LIFE evita la putrefacción. El producto resiste el paso del tiempo y soporta dada sus características morfológicas, cualquier posible formación de musgo, hongos etc...